

LÍNEA COMPACTA

Arado Vertedera Rev. Hidráulico



N° de discos : 2
Profundidad en el suelo 175 a 250 mm

Arado de discos reversible



N° de discos : 2
Profundidad en el suelo : 150 a 200 mm

Rastra de Discos



Número de discos : 7 x 7 / 8 x 8
También hay tamaños alternativos disponibles

Cultivador de Resortes



Púas : 5 / 7
Ancho de trabajo : 2000 mm

LÍNEA UTILITARIA

Arado Vertedera Rev. Hidráulico (con ajustes rápidos de enlace lateral)



Vertederas : 1 to 4
Ancho de trabajo : 250-350 mm
(por Cuerpo)

Arado de disco hidráulico Rev.



N° de discos : 3
Ancho de trabajo : 762 mm

Rotocultivador



Tipo de cuchilla : L
Ancho de trabajo : 0.8, 1.0, 1.2 m

Surcador Pesado (2 cuerpos)



Ancho vertedera ajustable : 2 m
También disponible con cuerpo de 3 crestas

Fumigadora Horizontal



Boquillas : 9
Capacidad del tanque : 200/300/500 L.

Segadora



Ancho de corte : 1200 - 2100 mm

Rotocultivador



Ancho de trabajo : 90 to 310 cm
7 series diferentes para elegir.

Surcador



No. Vertederas : 3/4/5 Púas

Cortadora de Césped



N.º de cuchillas : 3
Ancho de corte : 1200-1500 mm

Cosechadora de papas



Ancho de excavación : 480 mm

Sembradora de papas



Fila : 1
Capacidad de la tolva : 50 kg

Desgranadora / Trilladora



Tamaño del tambor : 1.7 pies
Tipo de transmisión : Impulsado por toma de fuerza

Encamadora



Ancho de trabajo : 1700 mm
Rollos de película para mantillo : 1200/1500 mm

Cargador



Ancho del cucharón : 2020 mm
Capacidad del cucharón : 1 ton

Chapeadora



Ancho de corte : 1200 - 1500 mm

Tráiler de Tolva



Carga útil : 2 toneladas con sistema hidráulico de volteo

Pala frontal



Ancho de trabajo : 1800 mm

Cargador frontal



Nivelación mecánica automática
Capacidad de elevación : 500 kg

Remolque



Carga útil : 5 toneladas con Volteo hidráulicos
Utilizado para el transporte de material

Remolque con plataforma giratoria Volteo hidráulico 3 lados



Carga útil : 8 toneladas con Volteo hidráulicos
Utilizado para el transporte de material

Gama de implementos

CAPTAIN

Serie de tractores compactos y utilitarios

20-30 HP

LÍNEA COMPACTA

40-100HP

LÍNEA UTILITARIA



CAPTAIN
AGRI MACHINERY



✉ ventas@multimaqsa.com
☎ +506 7200 0010

WWW.CAPTAINTRACTORSCR.COM

Mo: +506 7200 0010

WWW.CAPTAINTRACTORSCR.COM

CAPTAIN LÍNEA COMPACTA

MODELO	CAPTAIN 201 4WD	CAPTAIN 303 4WD
--------	-----------------	-----------------

MOTOR		
Categoría KW/ HP del motor	12.67 / 17	21.62 / 29
Tipo de motor	CAPTAIN CT-195	Mitsubishi MV-S3L2,Etapa III, Motor diésel
No. de cilindro	1	3
Capacidad (CC)	947	1318
Velocidad nominal (RPM)	2200	2800
Sistema de enfriamiento	Refrigerado por líquido	Refrigerado por líquido
Diámetro / Carrera (mm)	102/116	78/92
Torque máx. (Nm) a RPM	65 (Nm) a 1300 - 1500 RPM	84 (Nm) a 1400 to 2200 RPM

TRANSMISIÓN		
Tipo	Palancas de cambio laterales con mecanismo deslizante	Palancas de cambio laterales con mecanismo deslizante
Engranajes	9 hacia adelante, 3 hacia atrás	9 marchas adelante, 3 marchas atrás (Opciones: marcha baja, media o alta)
RPM de la toma de fuerza	540 y 540 E	540 y 540 E
Tipo Dirección	Dirección asistida hidrostática	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Discos múltiples sumergidos en aceite	Discos múltiples sumergidos en aceite

HIDRÁULICA		
Sistema hidráulico	Detección automática de corrientes de aire y control de profundidad (2 palancas)	Detección automática de corrientes de aire y control de profundidad (2 palancas)
Capacidad de elevación (kg)	750 (en el punto de enlace inferior)	850 (en el punto de enlace inferior)
Número de bombas	1 (Bomba tandem)	2 (28 lpm en total)
Hidráulica auxiliar	Volquete hidráulico para remolque Salida única estándar	Remolque hidráulico basculante con una sola salida estándar

NEUMÁTICO		
Frente	180/85D12	180/85D12
Trasero	8.30 x 20	8.30 x 20

VELOCIDAD Y DIMENSIONES#		
Velocidad (km/h)	27.37	26.67
Tamaño L x An x (mm)	2650 x 1105 x 1335	2700 x 1080 x 1470
Distancia entre ejes (mm)	1450	1490
Centro de la vía trasera (mm)	810 to 988	810 to 988
Peso (kg)	905	910

Nota: Los productos se actualizan continuamente. Por lo tanto, las especificaciones mencionadas anteriormente están sujetas a cambios sin previo aviso.



DISPONIBLE CON 10 OPCIONES DE LLANTAS DIFERENTES

1

AGRÍCOLA NEUMÁTICO

■ Neumático trasero - 8.3x20

■ Neumático delantero - 180/85D12

2

NEUMÁTICO PARA CÉSPED

■ Neumático trasero - 33x15.5-16.5

■ Neumático delantero - 23x8.50-12

3

INDUSTRIAL / FLOTACIÓN NEUMÁTICO

■ Neumático trasero - 33x15.5-16.5

■ Neumático delantero - 23x8.50-12

4

AMPLIO ÁREA AGRÍCOLA NEUMÁTICO

■ Neumático trasero - 280/70R20

■ Neumático delantero - 180/85D12

5

AGRIMAX CÉSPED RT 333 NEUMÁTICO DE JARDÍN

■ Neumático trasero - 320/65R18

■ Neumático delantero: 240/60R12

6

NEUMÁTICOS F - AGRÍCOLAS NEUMÁTICOS

■ Neumático trasero - 280/70R18

■ Neumático delantero - 23x8.5-12

7

NEUMÁTICO INDUSTRIAL (NORMAL) NEUMÁTICO

■ Neumático trasero - 12x16.5

■ Neumático delantero - 23x8.5-12

8

BÁSICO - NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

■ Neumático trasero - 8.00x18

■ Neumático delantero - 5.00x12

9

AGRÍCOLA DE TODO TIPO NEUMÁTICO

■ Neumático trasero - 280/70R18

■ Neumático delantero - 6.5/80-12

10

NEUMÁTICO F-AGRI PLUS MÁS ANCHO NEUMÁTICO

■ Neumático trasero - 280/70R20

■ Neumático delantero - 24x8.50-12

CAPTAIN LÍNEA UTILITARIA

	CAPTAIN 5035 4WD	CAPTAIN 7545 4WD	CAPTAIN 9045 4WD	CAPTAIN 10045 4WD	
MOTOR		Kirloskar			
Modelo	3R 1040	4R 1040	4R 1040TC		
Categoría KW/ HP del motor	37.28 / 50	55.92 / 75	67.11 / 90	74.57 / 100	
Tipo	Motor diésel de 4 tiempos refrigerado por líquido		Motor diésel de 4 tiempos refrigerado por líquido, con turbocompresor e intercooler.		
No. de cilindro	3	4			
Diámetro/Carrera (mm)	105/120				
Capacidad cúbica	3120	4160 CC			
Velocidad nominal del motor	2200				
Esfuerzo de torsión	188 Nm / 20 % de respaldo	295 Nm / 18 % de respaldo	361 Nm / 25 % de respaldo	371 Nm / 25 % de respaldo	
Limpiador de aire	Tipo seco				
EMBRAGUE					
Tipo	Doble embrague				
Tamaño de la placa	280 mm		310 mm		
TRANSMISIÓN	Carraro				
Tipo	Cambio de marchas con collarín+Sincronización	Transmisión sincronizada F/R			
Engranajes	8F + 8R	12F + 12R			
Velocidad (km/h)	Mínimo 3,07, Máximo 34,78	Mínimo 1,51, Máximo 31,16	Mínimo 1,57, Máximo 32,31	Mínimo 1,68, Máximo 34,59	
Velocidad de la toma de fuerza	540 y 540E				
Tipo de toma de fuerza	Independiente				
Frenos	Discos múltiples sumergidos en aceite				
Tipo de dirección	Dirección asistida hidrostática	Dirección asistida hidrostática			
HIDRÁULICA					
Tipo de bomba hidráulica	Bomba en tandem				
Capacidad de elevación (kg)	1200	2500			
Hidráulica auxiliar	1DA con 2 QRC	2 DA con 4 QRC			
Enganche de 3 puntos	CAT-1 / CAT-2	CAT-2			
LLANTAS					
Frente	8.30x20	11.2x24	12.4x24	13.6x24	
Trasero	14.9x28	16.9x30	18.4x30	18.4x34	
TANQUE DE COMBUSTIBLE					
Capacidad	52 litros.	80 litros.			
DIMENSIONES					
Ancho de vía delantera	1334 mm	1508 mm			
Ancho de vía trasera	1425 mm	1535 mm			
Tractor de longitud completa con parachoques delantero	3670 mm	4235 mm		4240 mm	
Ancho del tractor	1810 mm	1970 mm	2000 mm	2022 mm	
Tractor de altura con toldo	2400 mm	2740 mm	2750 mm	2800 mm	
Distancia entre ejes	2010 mm		2360 mm		
Distancia mínima al suelo	400 mm	445 mm	420 mm	435 mm	
Radio de giro mínimo	D-7.1 m, l-7.1 m		D-11.3 m, l-11.6 m		
Peso del tractor con ROPS	2390 Kg	3320 Kg	3410 Kg	3450 Kg	

Nota: Los productos se actualizan continuamente. Por lo tanto, las especificaciones mencionadas anteriormente están sujetas a cambios sin previo aviso.